

**CIRE DE FINITION. FINITION PATINÉE SANS LUSTRER
SPÉCIAL BOIS ET DÉRIVÉS (MEUBLES, OBJET, MURS)
POUR INTÉRIEUR****Le + produit :**

Séchage lent qui permet de travailler longtemps la matière.
Finition cirée sans lustrage.

UNE DÉCORATION ULTRA FACILE À RÉALISER !

CIRE NATURELLE rehausse la beauté naturelle du bois !

CIRE NATURELLE est une protection pour les bois bruts qui met en valeur son relief et la teinte du bois.
CIRE NATURELLE protège également les enduits décoratifs muraux.

DESTINATION**Supports**

Bois brut ou remis à nu, peinture VELOURS, murs en enduit.

Lieu

Meubles (à éviter sur les chaises), objet, boiserie, murs.

TEINTES

Selon nuancier

QUALITES PRINCIPALES

Aspect LUSTRE sans frotter
Grand facilité d'application
Peut être travaillé longtemps (temps ouvert long)
Met en relief les lignes naturelles du bois
Nettoyage des outils à l'eau

CARACTERISTIQUES (MESURÉES EN INCOLORE)

Présentation	: PRETE A L'EMPLOI
Finition	: Patinée
Densité	: 1 +/- 0,05
Rendement théorique	: 12 m ² / L /couche
Conditionnement	: 200ml - 500ml - 1 L - 5 L

ENVIRONNEMENT & SANTE

CLASSIFICATION AFNOR
CLASSIFICATION COV (Directive 2004-42 / CE)
Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 130g/l (2010)
QUALITE AIR INTERIEUR :

: NFT 36005 Famille 1 Classe 10i
: Les valeurs COV tiennent compte de nos colorants.
: Ce produit contient 50g/l de COV.
: Ce produit est classé A+

MODE D'EMPLOI

PREPARATION DU SUPPORT

Le support doit être propre (procéder à un lessivage si besoin), sec, solide, sain. Il doit être convenablement préparé.

Sur support bois neuf, décapés ou remis à nus :

Dépoussiérer.

Sur support bois anciens :

Les bois cirés doivent être nettoyés. CIRE NATURELLE ne s'applique pas sur les bois vernis et lasurés ou déjà peint ou vernis avec une laque type glycéro, optez dans ce cas pour la LAQUE ERIKA.

PREPARATION DU PRODUIT

Toujours mélanger la peinture avant de l'appliquer.

Vérifier que la teinte correspond à votre commande.

Vérifier la température qui doit être entre 8°C et 35°C.

OUTILS NECESSAIRES

Baguette pour remélanger la peinture.

S'applique au gant à peindre, à l'éponge, au chiffon, au pinceau ou au rouleau selon le décor voulu.

Gant et vêtement de protection.

Eventuellement bâche de protection, papier collant, bac à peindre avec grille.

METHODE D'APPLICATION

S'applique au gant à peindre, à l'éponge, au chiffon, au pinceau ou au rouleau selon le décor voulu.

Appliquer en 2 couches pures à 24 heures d'intervalle.

SECHAGE A 20 °C et 60 % H.R. (le temps de séchage s'allonge par temps froid et/ou humide)

Sec : 24 heures

Recouvrable par lui même : 24 heures.

Dur à coeur : les propriétés optimum de ce produit sont obtenues après +/- 15 jours de séchage.

Ne pas gratter et éviter les chocs et les lessivage pendant ce délai.

NETTOYAGE DES OUTILS A l'eau immédiatement après utilisation

PRECAUTIONS D'EMPLOI

CONSERVATION & STOCKAGE

12 mois en emballage fermé d'origine. Stocker à l'abri du gel.

HYGIENE & SECURITE

Tenir hors de portée des enfants. Aérer pendant l'application. Etiquetage suivant directive en vigueur.

FICHE TECHNIQUE N°C1 - Cette fiche annule et remplace les éditions précédentes – 2020

La présente documentation a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit fondées sur nos connaissances actuelles. Elle n'engage pas notre responsabilité et doit être considérée comme une simple indication soumise aux vérifications d'usage. Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux normes DTU en vigueur.