

## PEINTURE DECORATIVE ECORESPONSABLE POUR MURS & PLAFONDS POUR TOUTES LES PIÈCES DE LA MAISON



### Le + produit :

Sans odeur & application sans traces - riche en pigment

### DESSCRIPTIF

Cette peinture est recommandée pour vos murs et plafonds dans toutes les pièces y compris les salles de bains. Elle est très couvrante, elle n'éclabousse pas ne coule pas et ne se salit pas facilement. Elle est totalement lessivable. Elle se peint sur vos anciennes peintures, le plâtre, les tapisseries à peindre ou la toile de verre mais tiendra aussi parfaitement sur le liège et le polystyrène. S'utilise également en relooking meuble. Sa finition à un bel aspect velouté qui sublime les teintes. Egalement disponible en mat, satin et velours.

### DESTINATION

#### Supports

Applicable sur fonds anciens à rénover (peintures, enduits, crépis minéraux) ou supports neufs type : Plâtre et dérivés, bois et dérivés, anciennes tapisseries, toile de verre, papier à peindre, papier ingrain.

#### Lieu

Peut se peindre dans toutes les pièces de la maison.  
Peut convenir pour les systèmes de mise en peinture meuble.

### TEINTES

Selon nuancier

### QUALITÉS PRINCIPALES

Grande facilité d'application  
Lessivable  
Séchage rapide  
Ne faïence pas, ne farine pas  
Excellent pouvoir couvrant et garnissant  
N'éclabousse pas et ne coule pas  
Teinte lumineuse et très résistante aux U.V.  
Ecologique

### CARACTÉRISTIQUES (MESURÉES EN BLANC)

Présentation : Crème de peinture PRÊTE A L'EMPLOI  
Finition : Mate  
Densité : 1,34 +/- 0,05  
Extrait sec en poids : 59 % +/- 2      En vol : 46 % +/- 2  
Rendement théorique : 13 m<sup>2</sup>/ L /couche  
Conditionnement : 250ml - 500ml - 1L - 3L - 5L - 10L

### ENVIRONNEMENT & SANTÉ

CLASSIFICATION AFNOR : NFT 36005 Famille 1 Classe 7b2  
CLASSIFICATION COV (Directive 2004-42 / CE) : Les valeurs COV tiennent compte de nos colorants.  
Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30g/l (2010) : Ce produit contient moins de 1g/l de COV.  
QUALITÉ AIR INTÉRIEUR : Ce produit est classé A+

## MODE D'EMPLOI

### PREPARATION DU SUPPORT

#### Bois & dérivés

Les bois cirés doivent être décirés Les bois vernis ou peints doivent être poncés pour « casser » le brillant.  
Les bois neufs doivent être dépoussiérés.

#### Murs & plafond

Le support doit être propre (procéder à un lessivage si besoin), sec, solide, sain et sans taches d'eau de bistres ou de noir de fumée.  
Il doit être convenablement préparé .

#### - Sur support neuf :

Dépoussiérer et appliquer une impression plâtre ou une couche de ERIKA VELOURS dilué à 10% d'eau en sous couche.

#### - Sur support déjà peint et en bon état :

Poncer les anciennes peintures brillantes ou satinées puis dépoussiérer.

Si la nouvelle peinture est beaucoup plus claire ou vive que l'ancienne, appliquer au préalable une couche de ERIKA VELOURS blanc pur ou gris perle. En cas de présence de tâches (eau, bistre, suie, nicotine) isoler le fond avec Erika TANNIBLOC.

Si le fond est poudreux, friable ou farinant, recréer l'adhérence avec une couche de FIXATEUR ERIKA.

Enlever les anciennes peintures à l'eau type badigeon ou a la chaux ou neutraliser avec une couche de FIXATEUR ERIKA.

#### - Sur support déjà peint et en mauvais état :

Gratter les parties non adhérentes, ré-enduire si besoin, poncer puis dépoussiérer.

Appliquer en sous couche une impression plâtre ou 1 couche de ERIKA VELOURS dilué à 10% d'eau.

### PREPARATION DU PRODUIT

Toujours mélanger la peinture avant de l'appliquer.

Vérifier que la teinte correspond à votre commande.

Vérifier la température qui doit être entre 7°C et 25°C durant l'application et la phase de séchage.

### OUTILS NECESSAIRES

Baguette pour remélanger la peinture. Pinceau à rechapir (rond à bout pointu) pour les angles et le rechapis.

Rouleau antigoutte poil 12 mm de 10 cm pour les petites surfaces ou 18 cm pour les grandes surfaces ou application à l'airless. Gant et vêtement de protection. Eventuellement bâche de protection, papier collant, bac à peindre avec grille.

**METHODE D'APPLICATION** Appliquer 2 couches. Laisser sécher 6 h entre les 2 couches.

**SECHAGE** A 20 °C et 60 % H.R. (le temps de séchage s'allonge par temps froid et/ou humide)

Hors poussière : Moins d'1 heure / Sec : 2-3 heures / Recouvrable : 6-8 heures

**NETTOYAGE DES OUTILS** A l'eau immédiatement après utilisation

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

### CONSERVATION & STOCKAGE

12 mois en emballage fermé d'origine. Stocker à l'abri du gel.

### HYGIENE & SECURITE

Tenir hors de portée des enfants. Aérer pendant l'application. Etiquetage suivant directive en vigueur.

---

**FICHE TECHNIQUE N°25** - Cette fiche annule et remplace les éditions précédentes – Juin 2024

La présente documentation a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit fondées sur nos connaissances actuelles. Elle n'engage pas notre responsabilité et doit être considérée comme une simple indication soumise aux vérifications d'usage. Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux normes DTU en vigueur.