

Fiche technique Extender de Fusion

Notre Extender / Extenseur est idéal pour ceux qui souhaitent un temps ouvert plus long avec la peinture, pour aider à minimiser l'apparence des coups de pinceau et à prolonger le temps de séchage.

Peindre dans un climat sec ou dans un espace à faible humidité ? Vous constaterez peut-être que votre peinture sèche trop vite. Gagnez du temps avec notre extenseur non toxique à formule unique – ajoutez-la simplement à la peinture et vous aurez plus de temps pour brosser d'avant en arrière pour obtenir le look que vous recherchez !

Le rapport recommandé de 15 ml par pinte (500 ml) de peinture, soit 3%.

Utiliser trop de ce produit augmentera considérablement le temps de séchage, mais augmentera également le temps de durcissement. Ajoutez au maximum 10 % du volume de peinture d'origine.

Outil d'application : Verser dans la peinture et mélanger

Localisation Intérieur/Extérieur

Temps de recouvrement 4 à 12 heures

Temps de séchage 2 heures

Nettoyer à l'eau

Couverture suffisante pour 4 pintes de peinture minérale Fusion

Utilisations recommandées Pour augmenter le temps de travail ouvert des peintures acryliques à base d'eau et des finitions comme le vernis Tough Coat sans coups de pinceau.

COUVERTURE

1 bouteille suffit pour 2 à 4 pintes. Il n'est pas recommandé d'en ajouter davantage car cela aura un impact sur votre temps de séchage et de durcissement.

Rapport recommandé de 15 ml par pinte (500 ml) de peinture.

À QUOI CELA RESSEMBLE

Fusion Extender est un liquide clair et ne change pas la couleur de votre peinture.

TEMPS DE DURCISSEMENT

L'utilisation de Fusion Extender augmente le temps de durcissement et le temps de séchage de votre peinture.

À QUOI D'AUTRE PEUT-IL ÊTRE UTILISÉ ?

Notre Extender peut être utilisé avec d'autres produits de peinture à base d'eau.

Ajoutez-le à votre vernis Tough Coat pour un temps ouvert plus long et une finition plus lisse.

Les peintures métallisées ont tendance à sécher rapidement. L'ajout de Fusion Extender permet d'obtenir une finition sans coup de pinceau.

COMMENT UTILISER

N'ajoutez pas plus de 10 % d'extenseur à votre peinture. Une fois mélangé avec Fusion Mineral Paint, appliquez la peinture comme d'habitude. Vous remarquerez un temps de séchage ouvert plus long, vous laissant ainsi le temps de travailler avec la peinture et de lisser les coups de pinceau.

Une fois que votre première couche est complètement sèche, appliquez une couche suivante si nécessaire. Nous recommandons d'attendre au moins 4 heures entre les couches lors de l'utilisation de l'Extender. Si vous remarquez que l'application de votre deuxième couche décolle de la première, soit trop d'Extender a été utilisé, soit elle a besoin de plus de temps pour sécher et durcir avant d'appliquer une autre couche.

Permet à Fusion Mineral Paint™ et à d'autres peintures à base d'eau de s'écouler et de se niveler plus facilement.

Réduit les marques de pinceau et de rouleau

Réduit l'usure des pistolets pulvérisateurs

Idéal pour le mélange des couleurs

Non toxique

Pourquoi utiliser Fusion Extender ?

Fusion™ Extender est utilisé pour « prolonger » le temps ouvert de Fusion Mineral Paint™ – ce qui signifie qu'il faut plus de temps pour sécher. Les gens l'utilisent principalement pour éviter les coups de pinceau et pour faciliter le mélange.

Comment utiliser Fusion™ Extender ?

Si vous faites une grande surface, mélangez 1/4 de bouteille d'Extender dans une pinte de peinture et mélangez bien.

Je souhaite utiliser plus que le ratio recommandé, que se passera-t-il ?

Plus vous utilisez Extender, plus il faudra de temps pour sécher. Si vous en utilisez trop, vous pourriez vous retrouver avec un temps de séchage de plus d'une journée ! Cela augmentera également votre temps de durcissement, ce qui signifie que la peinture mettra plus de temps à atteindre son état le plus durable.

Pourquoi l'utilisation de l'Extender allonge-t-elle le temps de durcissement ?

L'Extender contient du propylène glycol, qui attire l'eau vers lui. Parce qu'il aime retenir l'eau, l'eau met beaucoup de temps à s'évaporer de la peinture et à durcir. Plus vous ajoutez d'Extender, plus il retient l'eau et plus il met de temps à durcir.